

ZF-Ecomat 2 Plus

	Número de marchas	Par máximo de entrada (Nm)	Relación de marchas	Longitud (mm) ²⁾	Peso (kg)	Capacidad de aceite (l) ³⁾	PBT máximo (ton)		
							Urbano	Articulado y biarticulado	Interurbano
HP 502	4	1.050/1.100	3.43 - 1.00 / R4.84	700.5	296	30.0	18	28	26
HP 502	5	1.050/1.100	3.43 - 0.83 / R4.84	700.5	305	30.0	18	28	26
HP 502	6	1.050/1.100	3.43 - 0.59 / R4.84	700.5	305	30.0	18	28	26
HP 592	4	1.250	3.43 - 1.00 / R4.84	700.5	300	30.0	18	28	26
HP 592	5	1.250	3.43 - 0.83 / R4.84	700.5	310	30.0	18	28	26
HP 592	6	1.250	3.43 - 0.59 / R4.84	700.5	310	30.0	18	28	26
HP 602	4	1.400 ¹⁾ /1.600 ¹⁾	3.43 - 1.00 / R4.84	700.5	315	30.0	18	28	26
HP 602	5	1.400 ¹⁾ /1.600 ¹⁾	3.43 - 0.83 / R4.84	700.5	325	30.0	18	28	26
HP 602	6	1.400 ¹⁾ /1.600 ¹⁾	3.43 - 0.59 / R4.84	700.5	325	30.0	18	28	26

- 1) Para aplicaciones de carretera, consulte a ZF.
- 2) Depende del tipo de brida de salida.
- 3) Llenado inicial.